

tcc打包服务 安装文档

安装说明

系统要求

目前仅支持 centos7.9

中间件

中间件	说明
Docker	容器里面打包
Supervisor	守护进程

服务器硬件要求

硬件	最低配置	推荐配置	说明
内存	8G	16G	
硬盘	500G	1000G	建议固态硬盘
cpu	4核8线程	4核8线程	

端口使用列表

端口	是否开放	说明
8098	是	服务监听端口

一键安装

请使用root账号操作

1. 解压压缩包，进入安装目录

```
mkdir /home/srv-tcc-pack
tar -xzvf srv-tcc-pack-v1.0.0.tar.gz -C /home/srv-tcc-pack
cd /home/srv-tcc-pack
```

2. 执行安装命令 (耗时5-30分钟)

```
./setup
```

3. 开放端口

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=8098/tcp --permanent  
firewall-cmd --reload
```

4. 验证安装结果

- a. 查看服务状态: `supervisorctl status srv-tcc-pack`
- b. 等待服务启动 (1分钟左右) : `curl http://127.0.0.1:8098/version`

FAQ

1. 修改打包端端口

以端口9999为例

- a. 修改 `/opt/srv-tcc-pack/configs/config.yaml` 文件的 `server.http.addr` 为 `0.0.0.0:9999`

快捷操作:

```
sed -i '/^ http:/{n;s/addr:./addr: 0.0.0.0:9999/;}' /opt/srv-tcc-pack/configs/  
config.yaml
```

- b. 重启服务 执行命令

```
supervisorctl restart srv-tcc-pack
```

2. 开放端口

以端口9999为例

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=9999/tcp --permanent  
firewall-cmd --reload
```