

# 安装说明

## 一键安装

### linux

在终端执行以下命令

```
curl -o ./installer http://192.168.2.253:666/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/2022/%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%B9%B3%E5%8F%
```

### windows

使用**管理员**打开PowerShell, 然后执行以下命令

```
Invoke-RestMethod -Uri http://192.168.2.253:666/%E9%A1%B9%E7%9B%AE/2022/%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%B9%B3%E5%
```

## 手动安装

### linux

打开终端

1. 下载安装包: `wget http://192.168.2.253:666/项目/2022/视频平台-种源系统/交付/srv-tracker\_latest.zip`
2. 停止（如果之前有安装服务的话）: `sudo systemctl stop srv-tracker; sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf stop srv-tracker`
3. 删除服务（如果之前有安装服务的话）: `sudo systemctl remove srv-tracker; sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf remove srv-tracker`
4. 创建或者清空目录: `sudo rm /opt/srv-tracker -rf; mkdir -p /opt/srv-tracker`
5. 解压: `unzip srv-tracker_latest.zip -d /opt/srv-tracker; sudo cp /opt/srv-tracker/default.yaml /opt/srv-tracker/config.yaml`
6. 如果使用systemctl,继续执行第7步, 如果使用supervisor, 继续执行第10步

7. 启动服务： `sudo cp /opt/srv-tracker/srv-tracker.service /etc/systemd/system/srv-tracker.service;`  
`sudo systemctl daemon-reload;sudo systemctl start srv-tracker`
8. 查看服务状态： `sudo systemctl status srv-tracker`
9. 结束
10. 启动服务： `sudo cp /opt/srv-tracker/supervisord.conf /etc/supervisord.conf;sudo mkdir -p /etc/supervisor;`  
`sudo cp /opt/srv-tracker/srv-tracker.ini /etc/supervisor/;sudo supervisord -c /etc/supervisord.conf;`  
`sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf reload;sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf start srv-tracker;`
11. 查看服务状态： `sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf status srv-tracker`
12. 结束

## windows

安装服务之前，请先安装nssm

nssm 是windows下的守护程序，安装步骤如下：

1. 下载安装包 <https://nssm.cc/release/nssm-2.24.zip>
2. 将安装包中的 /nssm-2.24/win64/nssm.exe 解压到 c:/windows/nssm.exe

安装服务:

1. 下载安装包 srv-tracker\_latest.zip: [下载地址](#)
2. 使用 管理员 打开powershell
3. 停止（如果之前有安装服务的话）： `nssm stop srv-tracker`
4. 删除服务（如果之前有安装服务的话）： `nssm remove srv-tracker`
5. 创建或者清空目录 `c:/ProgramData/srv-tracker`
6. 将 srv-tracker\_latest.zip 解压到 `c:/ProgramData/srv-tracker`
7. 安装服务 `nssm install srv-tracker powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -NoProfile -File c:/programdata/srv-tracker/start.ps1;`  
`nssm set srv-tracker AppDirectory c:/programdata/srv-tracker`
8. `nssm start srv-tracker`

## FAQ

## 修改程序配置

1. 修改文件 `/opt/srv-tracker/config.yaml`

## 2. 重启服务，根据守护进程使用对应的命令

1. 如果使用的是systemctl,使用命令：`sudo systemctl restart srv-tracker`
2. 如果使用的是supervisor,使用命令：`sudo supervisorctl -c /etc/supervisord.conf restart srv-tracker`
3. 如果使用的是nssm,使用命令：`nssm restart srv-tracker`

# 使用说明

参考 `usage.pdf`